

ANLEITUNG

Diese Schritt-für-Schritt Anwendungsanleitung beschreibt die Installation aller Smarter Surfaces Projektor-Farbe Produkte. Dazu gehören:

- **Smart Projektor-Farbe**
- **Smart Projektor-Farbe Kontrast Grau**
- **Smart Projektor-Farbe Pro**

Alle Projektorfarbe-Produkte sind für den Einsatz auf Putz, Gipskartonplatten, Holz, Metall und Beton geeignet.

Die Produkte sind stets nur für den Innenbereich geeignet. Bitte lesen Sie den Abschnitt, der für Ihre Anwendung relevant ist.

SMART PROJEKTOR-FARBE UND SMART PROJEKTOR-FARBE PRO

Smart Projektor-Farben sind extrem hochwertige Projektionsfarben, die es dem Anwender ermöglichen, sehr klare Bilder zu projizieren. Sie sind in weißer Ausführung erhältlich und für den Einsatz mit Projektionsgeräten konzipiert.

Jede Dose eine Fläche von 6m² ab.

1

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Alle zu streichenden Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von losen Materialien sein.
- Messen Sie die Fläche, die Sie streichen möchten, und markieren Sie sie deutlich mit einem Klebeband.
- Blanke, unbehandelte Oberflächen mit der Smart Grundierung Weiß grundieren.
- Die trockene Oberfläche nach dem grundieren leicht abschleifen.

2

PROJEKTOR FARBE AUFTRAGEN

- Die Farbe vor Gebrauch gründlich durchrühren.
- Tragen Sie die Farbe mit einer Schaumstoffrolle oder einem Kurzhaar-Roller auf, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
- Tragen Sie zwei Schichten auf, wobei die erste Schicht erst trocknen muss (ca. 2 Stunden), bevor die zweite Schicht aufgetragen werden kann.

3

TROCKENZEIT

- Die Smart Projektor-Farbe ist nach einer Stunde handtrocken und kann nach 24 Stunden verwendet werden.

SMART PROJEKTOR-FARBE KONTRAST (GRAU)

Smart Projektor-Farbe Kontrast ist eine zweiteilige Projektionsfarbe, die grau lackiert ist und eine Fläche von 6m² abdeckt. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit den meisten Projektoren geeignet.

1

OBERFLÄCHE VORBEREITEN

- Alle zu streichenden Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von losen Materialien sein.
- Messen Sie die Fläche, die Sie streichen möchten, und markieren Sie sie deutlich mit einem Klebeband.
- Blanke, unbehandelte Oberflächen mit Smart Grundierung Weiß grundieren.
- Die trockene Oberfläche nach dem grundieren leicht abschleifen.

2

TRAGEN SIE DIE BASISCHICHT DER PROJEKTORFARBE AUF

- Die Farbe vor Gebrauch gründlich durchrühren. Wenn Sie Ihre Farbe auf neue Gipskartonwände auftragen, darf die Farbe bis zu 20% verdünnt werden.
- Tragen Sie die Farbe mit einer Schaumstoffrolle auf, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Grundierung

- Tragen Sie die erste Schicht der Grundierung auf.
- Schleifen Sie sie nach dem Trocknen glatt und tragen Sie dann die zweite Schicht auf.
- Warten Sie, bis die Farbe vollständig getrocknet ist, bevor Sie die Deckschicht Smart Projektor Farbe Kontrast auftragen.

Deckschicht

- Stellen Sie sicher, dass die Grundierung glatt und frei von Oberflächenfehlern ist.
- Tragen Sie die erste Schicht mit einer Schaumstoffrolle auf. Lassen Sie die Farbe vor dem Auftragen der zweiten Schicht trocknen.

3

TROCKENZEIT

- Sobald alle Schichten aufgetragen sind, ist die Smart Projektor Farbe Kontrast innerhalb von 24 Stunden einsatzbereit.

Produkthaftungsklausel

Für den Verkauf unserer Produkte gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter www.smartersurfaces.de abrufbar sind.

**Support:**

Email:
kundenservice@smartersurfaces.de

Telefon (DE):
032211001445

Website:
www.smartersurfaces.de